

## Монтируемый в стойку внешний блок аккумуляторных батарей на 24 В для некоторых моделей ИБП марки Tripp Lite (BP24V36-2US)

НОМЕР МОДЕЛИ: BP24V36-2US



### Описание

Внешний блок батарей BP24V36-2US, монтируемый в стойку, позволяет продлить время автономной работы при использовании с монтируемыми в стойку ИБП Tripp Lite на 24 В с возможностью продления времени работы. Для повышения безопасности и облегчения монтажа в комплект входят кабели большого сечения с силовыми разъемами для подключения к источнику постоянного тока. Поставляемый в комплекте разъем для шлейфового соединения обеспечивает возможность подключения дополнительных внешних блоков аккумуляторных батарей на 24 В к базовому ИБП. Поставляемая в комплекте монтажная оснастка обеспечивает возможность монтажа в двухрамные стойки высотой 2U. Возможны также варианты монтажа в однорамную стойку с использованием передней направляющей, монтажа в центр однорамной стойки и монтажа на стену.

Совместимые модели ИБП: SMART750RMXL2U, SU750RTXL2U, SU750RTXLCD2U, SU1000RTXL2UA, SU1000RTXLCD2U, SUINT1000RTXL2UA и другие ИБП марки Tripp Lite, для которых предусматривается возможность использования данного блока аккумуляторных батарей.

### Свойства

- Обеспечивается продление времени работы от батарей при использовании в сочетании с совместимыми ИБП Tripp Lite напряжением 24 В постоянного тока
- Для облегчения монтажа в комплект входят кабели большого сечения с силовыми разъемами для подключения к источнику постоянного тока
- Разъем для шлейфового соединения обеспечивает возможность подключения дополнительных внешних блоков аккумуляторных батарей на 24 В к базовому ИБП
- Поставляемые в комплекте монтажные кронштейны обеспечивают возможность монтажа в двухрамные стойки с использованием всего лишь двух стойко-мест (2U)
- Набор опциональных контрольных разъемов позволяет автоматически настраивать базовые ИБП с поддержкой этой возможности на один или более внешних блоков аккумуляторных батарей
- Дополнительное приспособление UPDHDEARKIT обеспечивает возможность монтажа в однорамную стойку к передней направляющей без задних опор
- Дополнительное приспособление 2POSTRMKITWM обеспечивает возможность симметричного монтажа с 2-точечным креплением по центру в однорамные стойки для оборудования

### Основные возможности

- Обеспечивает продление времени автономной работы ИБП Tripp Lite на 24 В с возможностью расширения
- Поставляемый в комплекте разъем для шлейфового соединения обеспечивает возможность дополнительного подключения нескольких совместимых внешних блоков аккумуляторных батарей
- Возможность монтажа в стойку высотой 2U; оснастка для монтажа в двухрамную стойку поставляется в комплекте
- Предусматривается возможность монтажа в однорамную стойку

### Комплект поставки

- Внешний блок аккумуляторных батарей BP24V36-2US в комплекте с кабелями постоянного тока
- Монтажные приспособления для установки в двухрамную стойку
- Руководство пользователя

## Спецификации

| ОБЗОР   |  |
|---|--|
| Код UPC   | 037332178084   |
| ВХОД  |  |
| Количество фаз на входе   | Однофазный   |
| БАТАРЕЯ   |  |
| Системное напряжение постоянного тока (В)   | 24   |
| Разъем ИБП  | Комплектуется кабелем с разъемом красного/черного цвета на 75 А постоянного тока   |
| Типичный срок службы батарей  | Обычно 4-6 лет (Северная Америка)  |
| ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ  |  |
| Материал конструкции  | Сталь  |
| Высота шкафа  | 2U   |
| Форм-фактор внешнего блока аккумуляторных батарей                                   | Шкаф   |
| Примечания по установочным форм-факторам  | Вертикальный монтаж данной модели не рекомендуется   |
| Установочные форм-факторы, поддерживаемые соответствующей вспомогательной оснасткой | Монтируется в двухрамную 19-дюймовую стойку  |
| Установочные форм-факторы, поддерживаемые соответствующей вспомогательной оснасткой | Возможность монтажа в однорамную стойку (с комплектом <a href="http://www.tripplite.com/nastennyi-montazh-montazh-v-odnoramnuyu-stoiku-adapter-komplekt~2POSTRMKITWM">2POSTRMKITWM</a> ); Возможность монтажа в одно-/двухрамную стойку (с комплектом <a href="http://www.tripplite.com/komplekt-usilennyh-montazhnyh-proushin-dlya-krepleniya-s-litsevoi-storony-odnoramnyh-stoek~UPSHDEARKIT">UPSHDEARKIT</a> ); 4 post rackmount short-depth ( <a href="http://www.tripplite.com/4-Post-1U-Universal-Adjustable-Rack-Mount-Shelf-Kit-for-Wall-Mount-Racks~4POSTRAILKITWM">4POSTRAILKITWM</a> ); Возможность настенного монтажа (с комплектом <a href="http://www.tripplite.com/nastennyi-montazh-montazh-v-odnoramnuyu-stoiku-adapter-komplekt~2POSTRMKITWM">2POSTRMKITWM</a> );  |
| Минимально необходимая глубина шкафа (см)   | 42.67  |
| Минимально необходимая глубина шкафа (дюймы)  | 16.8   |
| Замечания по дополнительной монтажной оснастке                                      | Комплект <a href="http://www.tripplite.com/nastennyi-montazh-montazh-v-odnoramnuyu-stoiku-adapter-komplekt~2POSTRMKITWM">2POSTRMKITWM</a> ; обеспечивает возможность настенного монтажа и установки в однорамную стойку (при настенном монтаже требуется, чтобы пластмассовая лицевая панель блока аккумуляторных батарей была обращена вверх); комплект <a href="http://www.tripplite.com/4-Post-1U-Universal-Adjustable-Rack-Mount-Shelf-Kit-for-Wall-Mount-Racks~4POSTRAILKITWM">4POSTRAILKITWM</a> ; обеспечивает возможность установки в двухрамные стойки малой глубины (от 368 до 597 мм); комплект <a href="http://www.tripplite.com/komplekt-usilennyh-montazhnyh-proushin-dlya-krepleniya-s-litsevoi-storony-odnoramnyh-stoek~UPSHDEARKIT">UPSHDEARKIT</a> ; обеспечивает возможность установки в однорамные и двухрамные стойки с использованием только передних вертикальных шин без поддержки сзади |
| Транспортные габариты (ВхШхГ, дюймы)  | 9.00 x 22.90 x 21.10   |

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| Транспортные габариты (ВхШхГ, см)                       | 22.86 x 58.17 x 53.59               |
| Транспортировочная масса (фунты)                        | 72.00                               |
| Транспортировочная масса (кг)                           | 32.66                               |
| Габаритные размеры (ВхШхГ, дюймы)                       | 3.410 x 17.300 x 13.820             |
| Габаритные размеры (ВхШхГ, см)                          | 8.6 x 7.9 x 35                      |
| Масса изделия (фунты)                                   | 59.4                                |
| Масса изделия (кг)                                      | 26.94                               |
| <b>ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ И НОРМАТИВНОЕ СООТВЕТСТВИЕ</b> |                                     |
| Product Compliance                                      | RoHS; CE (Европа); UKCA             |
| <b>ГАРАНТИЯ И ПОДДЕРЖКА</b>                             |                                     |
| Гарантийный период (США и Канада)                       | Ограниченная гарантия сроком 2 года |
| Гарантийный период (международная гарантия)             | Ограниченная гарантия сроком 1 год  |
| Гарантийный период (Мексика)                            | Ограниченная гарантия сроком 1 год  |
| Гарантийный период (Пуэрто-Рико)                        | Ограниченная гарантия сроком 1 год  |